



木造2F住宅

木造3F住宅

木造3F住宅

RC集合住宅

木造3F住宅

道路斜線

高度斜線

トップライト：  
納入透明ガラス t = 6.8  
AIR  
フロート透明ガラス t = 6

FIX開口部：  
納入透明ガラス t = 6.8  
AIR  
フロート透明ガラス t = 6

棚：  
ラワンランバーコア t = 12,24  
オイル拭き

トップライト受け：  
CT-75×75 錆止塗装

手摺：  
丸鋼13φ 錆止塗装

サッシ受け：  
CT-100×100  
錆止塗装

床：  
エキスパンドメタルXS-33  
(フレームはFB-16×125)  
錆止塗装

インナーノルコニ

階段、サッシ受け：  
H-148×100×6×9  
錆止塗装

外壁：  
コンクリート打放

ワークスペース

FIX

ブリッジ

ベンチ

鉄骨階段：  
st.PL t = 16 (ササラ)  
エキスパンドメタルXS-33(段板)  
錆止塗装

サッシ受け：  
H-125×125×6.5×9  
錆止塗装

トップライト

前面道路  
(法42条2項)

▽GL±0

盛土  
(深度0~1.0m)

関東ローム層  
(深度1.0~5.9m)

公設樹

480

RC片持階段

大きなテーブルスペース

RC片持テーブル

ピアノ置場

▽RSL GL+5900

2100

▽3FL GL+3800

1600

▽2FL+2100 GL+2200

750

▽2FL+1350 GL+1400

1350

▽2FL GL+100

▽GL±0

950

▽1FL GL-850

3415.4

2653

床：  
コンクリート金ゴテに防塵塗装  
スタイロフォーム  
コンクリートスラブ t = 250  
捨てコン t = 60  
砕石 t = 60